



FIXFON OPAQUE



IMPRESSION / SOUS COUCHE AUX RESINES ACRYLIQUES EN PHASE SOLVANT



DEFINITION

Impression / sous couche aux résines acryliques plastifiées en phase solvant.

DESTINATION

- Extérieur.
- Travaux neufs et de rénovation.
- Spécial bardages métalliques prélaqués ou galvanisés.
- Bétons et dérivés, mortier de plâtres, peintures minérales.
- Fixation des fonds poreux et pulvérulents.

PROPRIETES

- Aspect mat.
- Excellente pénétration des fonds favorisant l'adhérence.
- Excellente fixation des fonds, notamment sur les anciennes peintures minérales.
- Microporeux.
- Bon pouvoir opacifiant.
- Insaponifiable.
- Taux C.O.V. réduit (conforme aux normes européennes 2010).

CARACTERISTIQUES

Aspect du film	Mat.
Aspect en pot	Légèrement gélifié.
Extrait sec Volumique	42%.
Extrait sec Pondéral	66%.
Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1)	1,36 Kg/dm ³ .
Point éclair	44°C.
Séchage	Sec : 1 heure. Recouvrable : 24 heures.
Rendement (NF T 30-073)	7-10 m ² /L selon nature du support.
Teinte en stock	Blanc.
Conditionnement	15 L.
Conservation en stock	12 mois en emballage d'origine non ouvert.
Classification AFNOR (NF T 36-005)	Famille I classe 7b1.
Directive C.O.V (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/h) : 750 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 600 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.