




NOVAFLEX D3 MAT

REVETEMENT SEMI EPAIS SOUPLE



DEFINITION

Peinture semi épaisse d'aspect lisse à base de copolymères acryliques souples non réticulable. Classe D3.

DESTINATION

- Extérieur.
- Pour ravalement de façade sur enduit au mortier, fibrociment, béton, briques de parement, anciennes peintures adhérentes, enduits hydrauliques, RPE et RSE.

PROPRIETES

- Aspect mat.
- Protection des supports faïencés.
- Microporeux (laisse respirer le support).
- Faible susceptibilité à l'encrassement.
- Très bonne protection contre les eaux de ruissellement.
- Très garnissant.
- Excellente résistance aux U.V. et aux intempéries.
- Existe en traitement fongicide/algicide.
- Mise à la teinte avec notre système de colorimétrie **MIXOVA**.
- Taux C.O.V. réduit (conforme aux normes européennes 2010).
- Classement au feu M1 - PV n° N101463 - DE/6
-

CARACTERISTIQUES

Aspect du film	Mat.
Aspect en pot	Gel onctueux.
Extrait sec Volumique	49%.
Extrait sec Pondéral	66%.
Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1)	1.50Kg/dm ³ .
Point éclair	Néant.
Séchage	Hors pluie : 3 heures. Recouvrable : 24 heures. Le film acquiert toutes ses propriétés après 2 à 3 semaines.
Rendement (NF T 30-073)	250-450g/m ² par couche sur support lisse.
Teintes en stock	Blanc - Incolore.
Conditionnements	3 L - 15 L.
Conservation en stock	12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel.
Classification AFNOR (NF T 36-005)	Famille I classe 7b2.
P84-403	Classe D3 - Classe D2.
Directive C.O.V (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/c) : 40 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 39 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.